




Isolant's performance



Codos desmontables

ISO-GORE

Descripción

Codos desmontables de aluminio liso 0.016" de espesor o corrugado a 3/16" en 0.010" de espesor *ASTM C450* compuestos por varias secciones, configurados para 90° y 45° en radio corto y largo.

Incorpora un perfil macho y hembra **ISO-LOCK** por el lomo para ser ensamblado. Uno de los extremos es rolado con bisel (bordón) y el otro extremo es rolado con bisel incorporando una ondulación.

No requiere accesorios de fijación como tornillos, remaches o flejes. Para abrir basta con introducir una espátula con presión al exterior.

Aplicaciones

Prefabricados estéticos a modo de recubrimientos hechos para protección mecánica e intemperie.

De fácil aplicación, ya que sus secciones se adaptan a un preciso ajuste.

Cumplen con la tolerancia de fabricación de tuberías aislantes.

Ventajas

Es el mejor de los sistemas de protección y acabado estético.

El ensamble **ISO-LOCK** es un sello de diseño único que no permite la transmisión de humedad y flujo de agua, garantizando estanqueidad y propiedades aislantes.

Embalaje

Caja de cartón de 62 cm x 52 cm x 92 cm.

Aditamentos

ISO-ALUM Cubierta para tubería de aluminio con sello **ISO-LOCK**.

Diámetro mínimo	Diámetro máximo	Espesor del aislante
1½"	42"	½" y ¾"
2"	42"	1"
2½"	42"	1½"
3"	42"	2"
3½"	42"	2½"
4"	42"	3"
4½"	42"	3½"
5"	42"	4"

Dimensiones



Indicaciones



1 Abrir la primera sección empatando sobre el recubrimiento del tubo. Cerrar el lomo presionando hasta asegurar el ensamble de entrada del macho y la hembra del sello **ISO-LOCK**. Prestar especial atención antes de colocar la primera sección, ya que el bisel no debe de obstaculizar la caída natural del agua.

2 La segunda sección se inserta tomando la orilla con bisel contra la primera sección de la orilla del bisel con ondulación siguiendo como guía ambos biseles (inferior y superior). Cerrar el lomo hasta ajustar el ensamble de la entrada del macho a la hembra del sello **ISO-LOCK** y repetir esta operación hasta terminar el número total de secciones conformadas para cada codo desmontable **ISO-GORE**.

isoterm@isoterm.net

Tel. (5255) 5737-4943

www.isoterm.net

Fax (5255) 5562-3532

ventas@isoterm.net

Tel. (5255) 5737-4944

Av. Gral. Martín Carrera 257 Col. Martín Carrera Del. Gustavo A. Madero 07070 CDMX